

RICOH IM 2702

☑ Copia ☑ Impresión ☑ Escaneo ☑ Fax



Inteligente y fiable

Esta impresora multifuncional A3 en blanco y negro cuenta con una pantalla táctil en color que simplifica el funcionamiento y es compatible con la integración en la nube, lo que aporta una nueva inteligencia a los procesos documentales.

Herramientas de flujo de trabajo inteligentes

- Interfaz de usuario intuitiva
- Aplicaciones inteligentes que se pueden descargar
- Integración en la nube
- Conexión con teléfonos inteligentes

El Smart Operation Panel alberga toda una serie de herramientas de flujo de trabajo inteligentes. Las aplicaciones que se pueden descargar, como la de copia de tarjetas de identificación, automatizan los procesos que más tiempo llevan. Los usuarios pueden conectarse sin problemas a la impresora multifuncional e imprimir y escanear con sus teléfonos inteligentes y tabletas. Y, con la fácil integración en la nube, pueden escanear documentos y subirlos a los servicios de la nube, como DropBox™ y Sharepoint™.

Versátil y productiva

- Rápida velocidad de impresión de 27 ppm
- Alimentador automático de documentos inverso (ARDF) de gran capacidad
- Formatos de papel de A3 a A6
- Capacidad máxima de 1600 hojas



La IM 2702 ofrece una respuesta versátil y productiva para cubrir todas las necesidades documentales. Imprime y copia en blanco y negro y escanea en color. La función de fax es opcional. El alimentador automático de documentos inverso (ARDF) escanea originales a doble cara y los documentos de varias páginas se imprimen rápidamente. Con hasta tres bandejas de papel de 500 hojas y una bandeja bypass de varias hojas en línea, resulta fácil imprimir en diferentes tamaños de papel o alimentar sobres y etiquetas. Y como la impresora multifuncional cambia fácilmente entre las bandejas, no se producen interrupciones.

Mantenimiento fácil

- Impresora multifuncional que el usuario puede instalar
- Unidad fotoconductora reemplazable por el usuario
- Compatibilidad con varios idiomas
- Tóner de larga duración

Diseñada para cubrir con éxito las necesidades de los entornos empresariales más exigentes, la IM 2702 ofrece un rendimiento robusto con un mantenimiento mínimo. La localización es fácil gracias a la variedad de idiomas, incluido el árabe, compatibles con la impresora multifuncional. Y una unidad fotoconductora reemplazable por el usuario y una unidad de revelado predefinido facilitan la instalación y el mantenimiento por parte de los usuarios locales. Además, para garantizar un retorno rápido del coste inicial, las funciones de ahorro de energía inteligentes de la impresora multifuncional y los cartuchos de tóner de larga duración reducen los costes operativos.



RICOH IM 2702

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento	25 segundos
Velocidad de primera copia: B/N	6,5 segundos
Velocidad impresión continua	27 ppm
Memoria: estándar	2 GB
Memoria: máximo	2 GB
Capacidad ARDF	hojas
Peso	46,5 kg
Dimensiones (an. x pr. x al.)	587 x 581 x 677 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Clasificación láser	Producto láser de clase 1 (IEC60825 - 1:2014)

COPIADORA

Copia múltiple	Hasta 999 copias
Resolución	600 x 600 dpi
Zoom	Desde 25% hasta 400%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulación)
Resolución: máxima	600 x 600 dpi
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Tipo B LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Host 2.0
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

ESCÁNER

Escaneo: B/N (opm)	50 ipm
Escaneo: A todo color (opm)	50 ipm
Resolución: máxima	1.200 dpi
Drivers agrupados	TWAIN de red

FAX

Compatibilidad	ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de transmisión	segundos
Velocidad del módem: máxima	Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	Bandeja bypassPapel tamaño personalizado (90 mm x 305 mm, 148 mm x 600 mm) Bandeja dúplex:
Capacidad entrada: estándar	500 hojas
Capacidad entrada: máximo	1.600 hojas
Capacidad salida: estándar	250 hojas
Gramaje papel	Bandejas52 - 105 g/m² Bypass52 - 216 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx.	< 1.550 W
Consumo de energía en funcionamiento: B&N	500 W

BANDEJAS DE ENTRADA/SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO

1 bandeja de papel de 500 hojas
Cassette 2x500
Bandeja 1 separador

RICOH IM 2702

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax
Mueble bajo
Unidades de perforación
PostScript 3 Genuino
IEEE 802.11 a/b/g/n
Unidad de OCR
Tirador ADF
Lector de tarjetas NFC
Blindaje para bandeja bypass
Cubierta para lector de tarjetas
Unidad puente



CONSUMIBLES

Tóner (duración normal)
(impresiones)
Tóner (larga duración)
(impresiones)
Basado en 2 p/j con una
cobertura del 6% en A4.

4.000 impresiones

impresiones

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es