

P 800
P 801

Impresión



Soluciones de impresión A4 sólidas

Estas impresoras A4 establecen nuevos referentes en cuanto a velocidad y resistencia. Su sólido rendimiento mejorará la productividad y permitirá que tu negocio cumpla los plazos más exigentes.

Rendimiento productivo e ininterrumpido

- Velocidades de impresión de 55 y 60 ppm
- Rendimiento ininterrumpido
- Hasta 2600 hojas
- Calidad de imagen de 1200 dpi

Con unas velocidades de impresión de 55 y 60 páginas por minuto y con pilas de papel en línea, las impresoras Ricoh P 800 y P 801 monocolor A4 cumplirán con facilidad los requisitos de impresión más exigentes de grupos de trabajo en lo que respecta a velocidades elevadas y grandes volúmenes. Además, con unas piezas de larga duración y unos cartuchos de tóner de alto rendimiento que ofrecen un rendimiento sin complicaciones y sin mantenimiento, seguirán imprimiendo durante mucho tiempo.

Potente controlador basado en Intel

- Procesamiento rápido de las tareas
- Flujo de trabajo uniforme
- Soporte remoto
- Autenticación segura mediante un simple toque



Cuando la productividad importa, las Ricoh P 800 y la P 801 no fallan. Gracias a sus procesadores Intel que gestionan sin esfuerzo complejos archivos PCL y PostScript, la primera impresión de 1200 dpi está lista en 6 segundos. El controlador avanzado proporciona un flujo de trabajo uniforme en dispositivos Ricoh compatibles y se puede utilizar para ejecutar soluciones de flujos de trabajo empresariales como, por ejemplo, Streamline NX. Y gracias a la comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés), una característica que se proporciona de serie, la autenticación segura es muy fácil mediante un simple toque.

Silenciosamente eficaz y asequible

- Diseñada para ahorrar espacio
- Cumplimiento de la normativa BAM
- Sin mantenimiento
- Costes operativos reducidos

Estas impresoras A4 se pueden situar en el centro de tu negocio. Compactas, fáciles de usar y completamente fiables, ofrecen una comunicación de impresión de excelente calidad, de manera rápida y sin complicaciones. Las impresoras de bajo consumo de energía cumplen las normas medioambientales de la certificación Blue Angel Mark (BAM, por sus siglas en inglés) y gracias a unas piezas de larga duración con un rendimiento sin mantenimiento y a unos cartuchos de tóner de alto rendimiento que reducen los costes de funcionamiento, se puede decir que son las impresoras monocolor A4 más eficaces y asequibles disponibles en la actualidad.



RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

P 800		P 801
GENERAL		
Tiempo de calentamiento	21 segundos	
Velocidad de primera página: B/N	2,4 segundos	
Velocidad impresión continua	55 ppm	60 ppm
Memoria: estándar	2 GB	
Memoria: máximo	2 GB	
Unidad de disco duro: opción	320 GB	
Peso	_kg	
Dimensiones (An x Pr x Al)	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Fuente de alimentación	220 - 240 V, 50/60 Hz	
IMPRESORA		
CPU	Procesador Intel® Celeron® 1,1 GHz	
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5c	
	PCL5e	
	PCL6	
	PostScript 3 (emulación)	
Lenguaje de impresora: opción	Genuine Adobe® PostScript®3™	
	IPDS	
	PDF Direct de Adobe®	
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 dpi	
Interfaz de red: estándar	2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T	
	USB 2.0	
	Etiqueta NFC	
Interfaz de red: opción	IEEE 1284 bidireccional/ECP	
	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)	
	Servidor USB segunda interfaz de red	
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint	
	Mopria®	
	Google Cloud Print	
	NFC	
	Smart Device Print & Scan de Ricoh	
	Smart Device Connector de Ricoh	
Entornos Windows®	V7.1	
	V7.2	
	Windows® 10	
	Windows® Server 2008	
	Windows® Server 2012	
	Windows® Server 2012R2	
	Windows® Server 2016	
Entornos Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 o posterior	
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris10	
	HP-UX11.x11i v211i v3	
	SCO OpenServer5.0.76.0	
	RedHat® Linux Enterprise456	
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3®	
	SAP® R/4®	

RICOH P 800/P 801

MAIN SPECIFICATIONS

	P 800	P 801
GESTIÓN DEL PAPEL		
Formato de papel recomendado		A4 A5 A6 B5 B6
Capacidad entrada de papel: estándar		600 hojas
Entrada de papel: bypass		100 hojas
Capacidad entrada de papel: máximo		2.600 hojas
Capacidad salida de papel: estándar		500 hojas
Capacidad salida de papel: máximo		500 hojas
Gramaje papel		Bandejas64 - 120 g/m² Bypass60 - 220 g/m² Dúplex64 - 120 g/m²
Tipos de papel		Papel normal Papel reciclado Papel especial Papel de color Membrete Tarjeta Papel preimpreso Papel bond Papel cuché Sobre Papel cuché Papel de etiqueta Papel grueso OHP



MEDIO AMBIENTE		
Consumo de energía: máx.		menos de 1.400 W
Potencia en modo operativo	menos de 716 W	menos de 749 W
Consumo de energía: en reposo	menos de 0,65 W	menos de 0,64 W
TEC*	0,8 kWh	0,79 kWh
* Es un valor de referencia basado ENERGY STAR versión 3.2		

BANDEJAS DE ENTRADA/SALIDA		
4 bandejas de papel de 500 hojas		

CONSUMIBLES		
Kit de inicio (impresiones)	10.000 impresiones	11.000 impresiones
Tambor (hojas)	500.000 hojas	
Tóner (duración normal) (impresiones)	25.500 impresiones	
Tóner (ultra larga duración) (P 801)	-	40.000 impresiones
Método de medición de la duración de los consumibles ISO/IEC 19752		

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73

08174 Sant Cugat Barcelona

Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es