

SP 8400DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tecnología	Láser
Tiempo de calentamiento	21 segundos
Velocidad de primera impresión	2,2 segundos
Velocidad de impresión	A4: 60 páginas por minuto
CPU	1,46 GHz
Memoria	Estándar: 2 GB
Unidad de disco duro (Opcional)	320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security)
Ciclo de servicio	300.000 impresiones/mes
Dúplex	Sí
Dimensiones (An x Pr x Al)	587 x 653 x 720 mm
Peso	Modelo básico: 57 kg
Fuente de energía	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

RAM	Estándar: 2 GB Máximo: 2 GB
Unidad de disco duro	Máximo: 320 GB (Opcional)
Lenguaje de la impresora	Estándar: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, Emulación PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opciones: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 dpi
Fuentes	PCL (93 fuentes), PS3 (Emulación) (TrueType: 93 fuentes)
Interfaz	Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: USB 2.0, IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®	Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.9 o posterior
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® o posterior)

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel	Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel	Máximo: 4.000 hojas
Gramaje papel	Bandeja(s) de papel: 60 - 300 g/m² Bandeja bypass: 52 - 300 g/m² Dúplex: 52 - 256 g/m² - g/m²

SEGURIDAD

Autenticación	Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x
Seguridad de red	Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía	Máximo: 1,78 kW Modo Activo: 43,4 o menos Modo En reposo: Menos de 0,96 W TEC (Consumo eléctrico típico)*: 0,79 kWh
--------------------	--

* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

OPCIONES

2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher de 3000 hojas con 50 grapas, Mailbox de 4 bandejas, Mesa, Unidad de disco duro (320 GB), LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor USB segunda interfaz de red, Genuine Adobe® PostScript® 3™, Unidad IPDS, Impresión directa XPS, Lector de tarjeta NFC, Unidad interna de plegado múltiple, Luz de atención

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner	Negro: 51.000 impresiones Valor de rendimiento declarado: Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19752
---------------------	---

Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752

Print Speed

SP 8400DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

4.700

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta a tu distribuidor local.



RICOH @Remote

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es